


De isolatiematerialen ter plaatse van de toegangszijden over de volle hoogte van de schacht moeten zonder elastische vervorming van meer dan 15 mm en zonder blijvende vervorming bestand zijn tegen een kracht van 300 N die loodrecht wordt uitgeoefend op een willekeurig punt op een cirkelvormig of vierkant oppervlak van 5 cm².

Schachtdoor in KV
Sectionaaldeur van Hormann N-fitting, deurprofiel SPU. Deurbediening Supra Matic HT3, optie UAP1

Schachtdoor in BG
Sectionaaldeur van Hormann N-passing, deurprofiel ALR. Deur gelijk met gevel, uiterlijk van deurprofiel kan aan gevel worden aangepast. Deurbediening Supra Matic HT3, optie UAP1

Cut A-A (1 : 20)


Plattegrond Afolift BG (1 : 20)

Technische specificaties:

Technische specificaties van de Verticar hydraulische autolift.


2.500 – 3.000 kg
max. 0,15 m/s
60% van Laadvermogen, max. 1800 kg
2.500 – 3.000 mm
5.500 – 6.000 mm
12.000 mm
max. 3500 mm
650 mm
Cabinebreedte + 400 mm
Cabinediepte + 50mm
12.650 mm (Toegang in garage uiterlijk,
2
2, tegenover elkaar (dortlaad) of boven
mm. 14.00x135x2100 mm (BxDxH)
1000x1200x300 mm (BxDxH)
BGB – Hörmann Sectionaldeur, N-pass
KV – Hörmann Sectionaldeur, N-pass
Machrichtlijn 2006/42/EG en DIN EN

De technische gegevens, de transporthoogte, de cabinebreedte en -diepte, alsmede het ontwerp van de deurprofielen kunnen na overleg met u aan uw wensen worden aangepast.



Machinekamer
(BxD) min. 1400x1350
min. 2100mm hoogte

- ① Aandrijving & oliepan
- ② Bedienings-/schakelkast
- ③ Naar buiten openende deur
- ④ Vereiste vrije ruimte



Sectionale poorten bij de haltes ter plaatse incl. elektrische bediening:

- Ingang voor OPEN
- Invoer voor DOWN
- Contact inschakelen dat deur kan bewegen
- potentiaal vrij contact deur omhoog
- Contact sfirook
- Forcel Obstkeldertectie in het deurgebied
- Beveilig eventuele staandplaatsen met lichte coördinaten

COPYRIGHT & DISCLAIMER

Alle inhoud van de voorbeeldschakeltekening, met name de teksten en afbeeldingen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders aangegeven, is Lódge Industries GmbH houder van het auteursrecht. De inhoud van dit document mag niet worden gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lódge Industries GmbH. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in de voorbeeldtekening van de VETICAR® auto liften.

Hydr. autolift VERTICAR
volgens MRL 2006/42/EG en DIN EN 1570-1

Nominale snelheid max. 0,15 m/s

Datum	Naam	Multimedia
22-03-2022	HAASE	1:20

LODGE Lodge Industries GmbH Mühlweg-Str. 1 30451 Weyberg/Sterfede	Valpurgis de Otrouwaat (P) en de Wel op de aentertjave ceteraentje (L) en de is inderdich, enolien (P) en inderdich.	Fabr.-nr.: VERTICAR Zieboos Nr.:

VORLES 10: VORBEELDEN